



# Funkenmeldezentrale GreCon Mission Control

Das Kontrollzentrum für intelligenten Brandschutz

## IHRE VORTEILE

- ✓ Maximale Verfügbarkeit: Wartung und Updates erfolgen schrittweise und per Klick – ohne Anlagenstillstand. GreCon kann Fehler per Fernzugriff analysieren, Technikerbesuche entfallen oft.
- ✓ Schnelle Inbetriebnahme: Vorverkabelung durch den Kunden spart Zeit und Personal. Komponenten sind steckfertig, der I.O.-Check sorgt für Plug & Play.
- ✓ Effiziente Fehlerdiagnose: Die intuitive Benutzeroberfläche mit Fernzugriff und Fehlersuchmodus ermöglicht schnelle, punktgenaue Analysen – oft ohne Vor-Ort-Einsatz.

# FUNKENMELDEZENTRALE

Die neue Generation intelligenter Funkenmeldezentralen ist weit mehr als eine moderne userfreundlich designte Steuereinheit – sie ist das Herzstück smarterer Brandschutzstrategien. Als zentrale Steuereinheit hebt GreCon Mission Control den vorbeugenden Brandschutz auf ein neues Niveau: Sie sammelt, analysiert und visualisiert sicherheitsrelevante Daten, steuert die gesamte Systemarchitektur und ermöglicht die Koordination vorausschauender Wartungsmaßnahmen.

Im Zusammenspiel mit dezentralen Einheiten wie der Serie GreCon Ranger bildet sie die Zentrale eines intelligenten Schutzsystems. Gleichzeitig bleibt Mission Control anschlussfähig an bewährte Architekturen - auch frühere Zentralengenerationen bleiben kompatibel. Für Schutzlösungen, die smart mitwachsen. In vernetzten Systemen übernimmt Mission Control die übergeordnete Steuerungslogik – während dezentrale Einheiten wie der GreCon Ranger ihre Stärken direkt vor Ort entfalten.

TECHNISCHE DATEN	MISSION CONTROL
Maße in mm (H x B x T)	340 x 440 x 290
Leistungsaufnahme max.	500 W
Akkumalator	18 Ah / 12 V
Absicherung Batterie	ATO 15 A (blau)
Absicherung Netzteilaustrag	ATO 30 A (grün)
Absicherung Netzteilaustrag	C 6 A
Notstromüberbrückungszeit	min. 4 h
Betriebsspannung	110 / 230 V AC
Frequenzbereich	47 bis 63 Hz
Leiterquerschnitt	max. 16 mm <sup>2</sup>
Schutzart	IP 55
Umgebungstemperatur	-5 bis +50 °C
Relative Feuchtigkeit	min. 10 % max. 90 %
Montageort	trocken, vibrationsfrei
Höhenlage	bis 2000 m
Verschmutzungsgrad nach EN 61010-1	2
Gewicht	ca. 30 kg



**Lassen Sie sich von  
unseren Experten beraten!**  
[sales@fagus-grecon.com](mailto:sales@fagus-grecon.com)

**Fagus GreCon**

Fagus-GreCon Greten GmbH & Co. KG  
Hannoversche Straße 58  
31061 Alfeld · Germany

+49 5181-790  
info@fagus-grecon.com  
www.fagus-grecon.com

**HIER SCANNEN  
UM MEHR ZU  
ERFAHREN!**

